

HNS 제품 승인원

Specifications for Approval

Model No	IEC1000Lite-102
Description	Industrial Embedded Computer

목차

contents

- 01 / 목차
- 02 / 제품사진
- 03 / 제품특징
- 04 / 제품도면
- 05 / 하드웨어사양
- 06 / 운영체제사양
- 07 / 제품 각부명칭
- 08 / 외부확장 콘넥터 핀 번호 및 위치
- 09 / 확장포트(Extension Port- I)콘넥터 별 핀 기능정의

2. 제품사진-1



2. 제품사진-2



3. 제품특징

- 고성능 일체형 임베디드 컴퓨터
- 최적화된 Windows CE 6.0 운영체제 탑재
- 모델 별 뛰어난 H/W, S/W 호환성 제공
- 다양한 기능의 I/O 내장 Extension Port - I(GPIO 16EA)
- 터치 기능 기본 탑재(감압식)
- 부트로고 이미지 변경 프로그램 내장(SmartBootLogo)
- 프레임 장착에 따라 Bezel Type or OpenFrame Type 선택으로 쉽게 장착 및 외형 스타일 구성
- 강력한 개발 솔루션 SmartX Framework 무료제공
- PC 응용프로그램 개발환경과 동일(C#, Basic 지원)
- Visual Studio 2008 개발환경

5. 하드웨어 사양

Model no : IEC1000Lite-102

System	CPU	Cortex A8 CPU Core 1Ghz			
	Cache	64KB(L1), 512KB(L2)			
	RAM	512MB DDR2			
	Flash	256MB(OS : 133MB / Storage : 123MB)			
	SD Memory	SD지원 4GB(SDHC, SDXC 방식 최대 64GB 지원)			
	Audio	Stereo Sound 출력(내장 Mono Speaker)			
	Touch	4선식 / 감압식(저항막)			
	RTC	RTC 기능 내장(교체형 코인 타입 전지)			
	전원	DC 5V Only			
	전원용량(전압/전류)	5V / 1240mA			
	동작온도	0 ~ 60℃			
	보관온도	-30 ~ 70℃			
	제품무게	820g			
	Communication	RS232	2ch		
RS485		S/W(1Ch)방식			
TTL		1ch			
USB Host		1ch - USB1.1			
USB Device		1ch - USB2.0			
WLAN		USB Type 무선랜 - Option			
IIC		1ch			
Extension Port- I	GPIO	16EA(3.3V)			
	PWM	2ch			
	AD Converter	12Bit / 4ch			
LCD	Size	25.9cm(10.2inch, 800x480)			
	Color	65,536 Color[16Bit]			
	Backlight	LED Backlight Life Time Min 20,000H			
	Luminance	350[cd/m2]			
	View angle		Condition	Min.	Typ.
		θL	φ = 180°(90'clock)	55	65
		θR	φ = 0°(30'clock)	55	65
		θT	φ = 90°(120'clock)	35	45
θB		φ = 270°(60'clock)	55	65	
BacklightOn/Off	절전기능 지원				

IEC1000Lite-102 제품은 KC인증 받은 제품입니다.

IEC-Series 전 제품의 인증은 OpenFrame Type 제품을 기준으로 KC인증을 받았으며, 제품명 끝에 B1, B2가 붙은 제품들은 별도 옵션으로 판매중인 Bezel을 장착한 제품입니다.


6. 운영체제 사양

※ 기본적으로 Core-Standard버전의 OS를 라이선스 및 탑재 하고 있습니다.

Catalog		Core		Professional
		Optimun	Standard	
Visual Basic	Visual Studio 2008	YES	YES	YES
Visual C#				
ATL		YES	YES	YES
COM & DCOM		NO	YES	YES
Windows Mobile Device Center		YES	YES	YES
Silverlight for Windows Embedded		NO	YES	YES
.NET Compact Framework 3.5		YES	YES	YES
ADO CE		NO	YES	YES
Command Prompt		NO	YES	YES
SQL Moblie		NO	YES	YES
Remote Desktop Connection		NO	NO	YES
TCP/IP		YES	YES	YES
Alphablend API		NO	NO	YES
Direct 3D Mobile		NO	YES	YES
Direct Draw		NO	YES	YES
Windows Media Player		NO	NO	YES
AYGShell API		NO	NO	YES
Internet Explorer 6.0		NO	NO	YES
Adobe Flash Lite		NO	NO	YES
PDF Viewer		NO	NO	YES
Office 2007 Excel Viewer		NO	NO	YES
Office 2007 PowerPoint Viewer		NO	NO	YES
Office 2007 Word Viewer		NO	NO	YES
USB Flash Driver		YES	YES	YES
SmartX Framework		YES	YES	YES
한글 폰트(굴림)		NO	YES	YES
O/S 언어		영어	한글	한글
프로그램 메모리		352MB	347MB	322MB
부팅 시간(개발 모드 기준)		8초 이내	9초 이내	14초 이내


※ 빌드(Build) 10 기준(2024.11)

7. 제품 각부명칭




- | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ① SD Card 소켓 | ⑥ UART 5V-TTL(COM4) | ⑪ Extension Port - I |
| ② TTL/485 전환스위치 | ⑦ RS232(COM3) | ⑫ USB Device(A to mini 5P Type) |
| ③ 시스템 초기화 점퍼(케이스 내부) | ⑧ RS232(COM2) | ⑬ USB Host |
| ④ RS485(COM1_1) | ⑨ Power(DC 5V Only) | ⑭ Sound Output Jack |
| ⑤ UART 5V-TTL(COM1) | ⑩ DIP 스위치(Booting Mode) | |

8. 외부확장 콘넥터 핀 번호 및 위치




9. 확장포트(Extension Port- I)콘넥터 별 핀 기능정의

A



B



[주의] Lite Series인 경우 Extension Port-I [A, B]의 Pin 1,9의 전압은 DC5V가 출력됩니다.